



TYPE 3 L

Rijwegdeksel C250



EN124-2 door			met gaten	dichting gelijmd	OPTIE	OPTIE

BESCHRIJVING

Rijwegdeksel C250 met gaten

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

Efficiënte scharniersystem

- Kader hoogte 65 mm met een vrije opening van 700 mm.
- Ronde kader
- Deksel met EPDM dichting gelijmd in deksel.
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Plaatsingsinstructies

- Opening om deksel los te maken voor opening.
- Waterdicht kamer voor plaatsing van haak of houweel voor eenvoudige opening.
- Deksel voorzien van een anti-rotatie voorziening dewelke ook gebruikt wordt om deksel los te maken voor opening.

MATERIAAL

Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563.

CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ

Certificatie EN124-2 door COPRO.

PLAATS VAN INSTALLATIE

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124-1.

Voor de afdekkingsinrichtingen die geplaatst worden in de zone van de straatgreppel langs de voetpaden en die, gemeten vanaf de boordsteen van het voetpad, maximum tot 0,5 m in de rijweg en tot 0,2 m in het voetpad liggen.

OPTIES

- Gaten toe, niet geventileerd deksel.
- Markering/Logo op aanvraag.

REFERENTIE	ARTIKEL NR	KG	VERPAK.
Type 3 L	2530XX	100	20