



## TRAPPILLONS

Ø Ouverture du trappillon		Forme du cadre	Hauteur du cadre	Trappillon	Résistance du dispositif	
700 mm	BENOR	PTV 800	Rond	200 mm	ARTI 5 A	F900 E600 D400
			Carré	200 mm	ARTI 7 A	F900 E600 D400
					ARTI 9 A	F900 E600 D400
			BIMATIC 1	D400		
			BIMATIC 7	D400		
			BIMATIC 6	C250		
		PTV 801	Rond	200 mm	ARTI 5 B	D400
			Carré	200 mm	ARTI 7 B	D400
					ARTI 9 B	D400
	COPRO	Rond	200 mm	ARTI 5 L	D400	
			100 mm	VIA 4 L	D400	
			65 mm	TYPE 3 L	C250	
		Carré	200 mm	ARTI 7 L	D400	
				ARTI 9 L	D400	
			100 mm	VIA 6	D400	
				VIA 8	D400	
			BIMATIC 6	D400		
			TYPE 2 L	C250		
600 mm		COPRO	Rond	150 mm	ARTI 850 R 150	E600
	100 mm			ARTI 850 R	E600	
				USI 850-J	E600	
				VIA 850	D400	
				OPTIMA	D400	
				LSC	D400	
	75 mm			FC 40	D400	
			PAR 850	C250		
	Carré		100 mm	ARTI 850 C	E600	
			CH4 N	D400		
420 mm	COPRO	Carré	75 mm	UC 60	D400	